

P3 GYS AUTO (PFC)

080591 (com acessórios)

080928 208/240V (compatível com UL) - (com acessórios)

A P3 GYS AUTO é uma unidade de soldagem MIG/MAG sinérgica monofásica de 220 A com 3 alimentadores de fio integrados especialmente projetada para especialistas em carrocerias. Pode soldar todos os tipos de componentes de alumínio sem respingos. Apresentando uma interface colorida altamente intuitiva, é capaz de soldar qualquer tipo de aço, alumínio ou liga de brasagem (CuSi3/CuAl8), até mesmo espessuras finas de 1,0 mm e 1,2 mm, usando uma função de pulso.

SOLDADURA MIG/MAG

■ MIG/MAG Suave + Pulso:

- fio de aço e aço inoxidável: Ø 0,6 a 1,2 mm
- fio de alumínio: Ø 0,8 a 1,2 mm
- Fio CuSi e CuAl: Ø 0,8 e 1,0 mm

INTELIGENTE

■ Sinergias específicas: Aço, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

Depois de inserir 3 informações: diâmetro do fio, material/gás e espessura da peça, o produto determina automaticamente as condições ideais de soldagem.

■ Tecnologia PFC: Equipado com PFC (Power Factor Correction), pode acomodar todas as tensões de entrada de 185 a 265V.


■ Nova IHM intuitiva e multilíngue de 3,5".

■ Atualizações completas da máquina e da sinergia via pendrive.

■ Memória de trabalho para até 200 programas de soldagem para aplicações recorrentes.

■ Função de portabilidade: JOBS do usuário e configuração da máquina podem ser carregados/salvos/transportados de um pendrive.

■ Sistema de ventilação sob demanda para reduzir a entrada de poeira.



Fornecido com 3 lanternas:

Alumínio	Aço	CuSi
3 m - Ø 1,0 + 1,2 mm	3 m - Ø 0,6 + 0,8 mm	3 m - Ø 1,0 mm
+ Grampo de aterramento fixo (3,5 m)		
+ Braço de apoio		

SOLDADURA PREMIUM

■ Controle de arco digital com ignição instantânea.

■ Excelente estabilidade do arco para minimizar respingos.

■ Alimentador de arame de 4 rolos com codificador digital para alimentação precisa do arame.

■ 3 modos de soldagem MIG-MAG: Padrão Dinâmico, Pulso e Manual.

2 MODOS DE EXIBIÇÃO

■ Fácil - uma interface simplificada adequada para a grande maioria dos usuários, para ótima qualidade de soldagem.

■ Expert - interface dedicada para usuários mais experientes, com facilidade de ajuste de todos os parâmetros do ciclo de soldagem.

■ Modo de soldagem

2T: A soldagem ocorre com o gatilho pressionado. A soldagem para quando o gatilho é liberado.

4T: A soldagem ocorre com o gatilho solto, para operação contínua. Para interromper a soldagem, pressione e solte o gatilho novamente.

ERGONÔMICO

■ Rodas reforçadas para estabilidade e manobrabilidade.

■ Suporte para dois cilindros de gás até 2x 4m³ (20 L).

■ Classificação IP23S para uso em ambientes difíceis.

■ Compartimento de armazenamento.



- Fácil navegação, mesmo com luvas de soldagem.
- Seleção do principal parâmetro a ser exibido na tela (velocidade do fio, corrente, etc.).
- Fácil acesso aos parâmetros de soldagem mais comuns.

ACESSÓRIOS (OPCIONAL)



Kit de consumíveis da tocha MB25
041233

50/60Hz	6,25 m 16	10 y 220	0,6 y 1,2	gás	200	Controlado digitalmente	m/min	Rolos originais	EN 60974-1 (40°C)	U0 y y	kg	PI
230V 1~					✓	50 W	1y 20	1,0 1.2	150 A 130 A 67 86 x 63 x 93 62	IP23S		