

O GYSPOT ArcPull 350 é uma unidade de tração em arco desenvolvida especificamente para carrocerias. Pode soldar pinos de aço e alumínio de até 8 mm de diâmetro. É adequado para remoção de amolgadelas em chapas metálicas, com instalação de anéis de tração e pinos de extração de rebites. Sua interface intuitiva, detecção de polaridade, sinergias, pistola motorizada e operação monofásica de 230 V CA facilitam a soldagem de acessórios.

ARCO DESENHADO: O PROCESSO PROFISSIONAL

O arco desenhado traz muitas vantagens em relação à descarga de capacitores:

- Repetibilidade e confiabilidade do processo.
- Soldagem completa e boa penetração.
- Proteção de gás que evita a contaminação da solda.
- Sem acabamento após soldagem.
- Nenhuma deformação em chapas finas.

INOVAÇÃO REVOLUCIONÁRIA

A pistola incorpora um motor linear, único no mercado. Esta inovação tem vantagens sem precedentes:

- Controle superior do ciclo de soldagem.
- Gestão de processos por controle digital sem necessidade de ajustes.
- Pistola com eletrodos de aterramento para uma distribuição ideal de corrente ao redor do pino.
- Ideal para remover rebites autoperfurantes de carroceria.
- Simplicidade e rapidez de execução.



• Incluído:

- Pistola automática com 2 eletrodos de aterramento.
- Caixa de consumíveis Chaves em Alumínio 1,5 mm.
- Porta-argolas para pistola ArcPull.
- 100 argolas de alumínio com 2,0 mm de espessura.
- Haste de elevação.

Ref. 082953

2 MODOS DE SOLDAGEM

Uma interface digital proporciona uma navegação intuitiva e funcional entre os modos de soldagem:

- O modo sinérgico possui configurações predefinidas para uso rápido e fácil.
- O modo manual para usuários experientes permite configurações personalizadas para um uso específico.

ACESSÓRIOS EM OPÇÕES



Solda de carrinho
810
037489

x2



Consumíveis
para pistola ARCPULL 350
059627



Regulador
20 l/min - FR
041998



Regulador
30 l/min - FR
041622

6 suportes de pinos:



Caixa de acessórios
porta- pernos
064591

Ø2mm
Ø4mm
Ø 5mm
Ø 6mm
Ø 7,1 mm
Ø 8mm

50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY				T		U ₂ V	I RMS A	I RMS A	OK	OK	cm/kg
		SYNERGIC	PFC	SR	AD	STAHL	ALU						
208 > 240 V	10>350 A	•	•	•	•	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		20,4 > 34	16	-	OK	OK	30 x 24,5 x 22 / 11,3