


-  Aparelho com tecnologia inverter e comando por microprocessador.
-  Dinâmica de arco revolucionária e única no mercado.
-  Soldadura todos os elétrodos rutilos, básicos, inox e ferro fundido em corrente contínua.
-  Prático, graças a seu «peso pluma» (5 kg) e seu volume reduzido



MMA

- ✓ **Iniciação imediata** graças à sua tensão de carga elevada.
- ✓ **Potência de soldadura constante**
- ✓ **Fusão suave** devido à corrente contínua
- ✓ **Insensível às flutuações de corrente** de saída ou no comprimento do arco.
- ✓ **Ótima penetração** e perfeita estabilidade do arco.

200
A



Entregue em maleta com :

- Cabo garra de massa (1.6m / Ø16mm²)
- Porta-elétrodo (2m / Ø16mm²)

VANTAGENS

HOT START : potência acrescentada à reação química inicial.

ANTI STICKING : procedimento anti-cola.

ARC FORCE : aumento temporário da corrente em situação de soldadura difícil.



APARELHO PROTEGIDO PARA FUNCIONAR COM GERADORES E CONTRA VARIAÇÕES DE TENSÃO NA ALIMENTAÇÃO (+/-15%).

			I_2	Tecnologia integrada				MMA		U_0				IP		
	50/60 Hz	A	A	HS	AF	ANTI-STICKING	P400	EN 60974-1 (40°C)	IA (60%)	100%	V	mm ²	cm	kg		Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
	230 V 1~	32	10 ➤ 200	▪	▪	▪	▪	110	85	72.3	10/25	27 x 18 x 14	5	IP 21	2 m	10 kVA