

O aquecedor de indução COMBIDUCTION AUTO 50 LG fornece uma potência de aquecimento imediata para o desbaste e o aquecimento do aço ou do alumínio. Equipado com um conector especializado, este aparelho reúne vários indutores utilizados tanto em operações mecânicas e de manutenção, como em trabalhos de carroçaria. A versatilidade do aparelho oferece uma vasta gama de soluções para o desengorduramento, desbloqueio, endireitamento, reparação e remoção de componentes.

DISTINGUE-SE PELA SUA VERSATILIDADE

Indutores de carroçaria ● Fornecido de série ● Opcional



Vidro ● 053373
Adesivo ● 053359
Espiral ● 054783
Remoção de mossas ● 054776

- Remove as peças de aço ou de alumínio que ficaram presas
- Endireita os quadros curvados (exceto aço HLE)
- Remove todos os decalques, emblemas, faixas e molduras
- Remove os vidros directos preservando a guarnição (dos vidros traseiros, dos quartos traseiros, dos tectos de abrir panorâmicos, etc.)
- Remove a proteção contra a pedra, a subcapa e o vedante
- Repara pequenas mossas na carroçaria sem danificar a pintura

Indutores mecânicos ● Fornecido de série ● Opção obrigatória para utilização de outros indutores ● Opcional



C20/B1 ● 056862
28S ● 064485
S70 ● 061569
S90 ● 058927
S180 ● 059269
S20/B1 ● 064874
S180/B1 ● 064881
S180/B3 W ● 067899
28L ● 064492
L70 ● 059771
L90 ● 059788
L180 ● 059795
L20/B4 ● 067882
L180/B4 ● 079786
L180/B4 ● 069114
L180/Spiral ● 065000

- Essencial para soltar os braços da via (geometria)
- Remove velas de incandescência, limpa para-brisas e suportes de roda sobresselentes
- Solta parafusos e juntas esféricas da barra de direção sem danificar a calha/botão
- Remove porcas de cubos de roda danificadas
- Desmonta sistemas de escape de automóveis ou veículos pesados

GARANTIA DE POUPANÇA DE TEMPO E DE ENERGIA

- **Potência de aquecimento:**
5.200 W, pode ser definida em incrementos de 500 W. Aquece até ao núcleo do metal, tornando-o vermelho (aprox. 800°C).

M14 → 1 s	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s	Ø 10 → 10 s

Poupança de tempo e segurança:

Aquecimento imediato e sem chama numa área precisa, permitindo-lhe trabalhar perto de cabos, tubos ou quaisquer peças sensíveis ao calor sem as desmontar.

Fácil e confortável de utilizar:

Um cabo indutor de três metros permite-lhe trabalhar em alturas elevadas ou em locais onde não pode levar a fonte de alimentação.

2 in 1



O pedal pneumático facilita ainda mais a sua utilização.

Líquido de arrefecimento (opcional)



É necessário utilizar com esta máquina um líquido refrigerante de soldadura específico (ref. 052246) que não é fornecido de série com este aparelho.

Adaptadores adicionais e indutores



			Freq.	X% @ 35°C					
50 Hz	A	W	kHz	min	Capacidade do depósito de arrefecimento de líquidos	cm	kg	m	m
230 V 1~	≥ 25	5 200	30-80	100 %	7 l	59 x 88 x 59	72	8	3