



Aparelho com tecnologia inversor e comando por microprocessador.



Dinâmica de arco revolucionária e única no mercado.



Solda todos os eletrodos rutilos, ferro fundido e inox em corrente contínua.



Prático, graça o seu «peso pluma» (2,5 kg), seu volume reduzido e seu baixo consumo de energia.




MMA

- ✓ **Reação química imediata** graças à sua tensão de carga elevada.
- ✓ **Potência** de solda constante.
- ✓ **Fusão suave devido** à corrente contínua.
- ✓ **Insensível às flutuações de corrente** de saída ou no comprimento do arco.
- ✓ **Ótima penetração e perfeita** estabilidade do arco.

80
A

5 mm
max

1.6-2.5



Entregue em embalagem de cartão com:

- Cabo garra massa (1.6m / Ø10mm²)
- Porta-elétrodo (1.6m / Ø10mm²)

VANTAGENS

HOT START : potência acrescentada à reação química inicial

ANTI STICKING : procedimento «anti-cola»

ARC FORCE : aumento temporário da corrente em situações de soldadura difíceis.



APARELHO PROTEGIDO PARA FUNCIONAR COM GERADORES E CONTRA VARIAÇÕES DE TENSÃO NA ALIMENTAÇÃO (+/- 15%).

			I_2	Tecnologia integrada				MMA		U_o				IP		
	50/60 Hz	A	A	HS	AF	ANTI-STICKING	P400	EN 60974-1 (40°C)		V	mm ²	cm	kg		m	Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
	230 V 1~	10	10▷80	▪	▪	▪	▪	31	29	82.4	10/25	23 × 14 × 10	2.5	IP 21S	2 m	3.7 kVA