

O STARTPACK TRUCK móvel arranca imediatamente todos os tipos de veículos equipados com uma bateria de 12 ou 24 V. Equipado com duas rodas e uma pega retráctil, foi concebido para ser o parceiro preferido para intervenções no local. Suas duas baterias internas (22 Ah) também atuam como fonte de alimentação de 12 V DC.

BOOSTER COM MAIOR MOBILIDADE



- ✓ O STARTPACK TRUCK móvel está equipado com uma pega retráctil e duas rodas para maior mobilidade.

STARTER AUTÓNOMA



- ✓ O STARTPACK TRUCK mobile **arranca instantaneamente com todos os veículos equipados com uma bateria de 12 V ou 24 V: veículos ligeiros, autocaravanas, carrinhas, camionetas, pequenos veículos pesados (< 19 t).**

START			
	1V/C	CC	PEAK
12 V	750 A	1450 A	3200 A
24 V	650 A	1300 A	1600 A

VOLTÍMETRO INTEGRADO



- ✓ Este conjunto contém um testador de bateria integrado para visualizar o status de carga de ambas as baterias internas.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO



- ✓ Sem corrente nas proximidades, o STARTpack TRUCK móvel 2 baterias integradas de 22Ah, cada uma se tornando uma fonte de alimentação autônoma de 12V para todos os aparelhos elétricos, TV, lâmpada, laptop ...



Fornecido com carregador de 12 V (ref. 054684) (UK : ref. 054691)

UM EQUIPAMENTO PRO

- ✓ **Carregador automático 230V / 12V Floating : para uma carga da bateria interna sem supervisão**
 - Recarrega a bateria para 100%, preserva a sua vida e desempenho.
 - Pode ser permanentemente ligado à rede eléctrica (a carregar após cada utilização).
- ✓ Interruptor de bateria ON/OFF que protege contra sobretensões na conexão.
- ✓ Alarme sonoro previne a inversão de polaridade em caso de erro na manipulação.
- ✓ Alarme visual alertando para a necessidade de recarregar as baterias internas.
- ✓ Cabos de cobre 2 x 1.80m, Ø 25mm² com alicates 600 A isolados.
- ✓ Equipado com um fusível de 300 A no painel frontal (fusível sobressalente fornecido).



INSIDE	START 				TEST 	EXTERNAL 	PROTECTION 		POWER SUPPLY 			
	Battery	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery								
2 x 22 Ah	12 V	750 A	1450 A	3200 A	-	EXTERNAL 12V DC / 2A DC	•	•	12V DC	300 A	38 x 23,5 x 58,5	21
	24 V	650 A	1300 A	1600 A								