

O **MULTIWELD 250T** é um equipamento semi-automático trifásico que combina os processos de soldadura **MIG / MAG**, arame tubular e **MMA**. Sua interface intuitiva integra monitores digitais que oferecem configurações simples e precisas. Recomendado para soldadura de aços, aço inoxidável e alumínio, O **MULTIWELD 250T** é ideal para serralheiros e oficinas de manutenção.

MULTI-PROCESSOS

■ Soldadura MIG/MAG :

- fio de aço: Ø 0,6 a 1,2 mm
- fio de aço inoxidável: Ø 0,8 a 1,2 mm
- fio de alumínio: Ø 0,8 e 1,0 mm
- arame tubular (polaridade inversa): Ø 0,9 a 1,2 mm

■ Soldadura MMA : électrodes básicas e rutilos (até Ø 5 mm).

CONFIGURAÇÕES MIG / MAG OTIMIZADAS

- **Escolha do comportamento do gatilho:** 2T ou 4T.
- **Auxiliar de soldadura :** painel frontal ajudando o usuário a ajustar sua tensão e diâmetro de enchimento filho de acordo com a espessura do material a ser soldado.

INTUITIVE

- Visualização legível mesmo por alto brilho.
- **Interface simples** com botões e moletas adaptados às mãos enluvasadas para facilitar os ajustes.

ALIMENTADOR DE ARAME INTEGRADO

- Bobinas de fio compatíveis: Ø 200/300 mm
- Motor 4 carretéis
- Conexão de tocha Europeia para rápida montagem / desmontagem.

PRÉ-AQUECIMENTO GÁS CO2 PURO

- Ficha pré-instalada (36 V - 4.2 A) para aquecedor a gás em soldadura com CO2 puro (aquecedor não incluído).
- Compatível com plugues elétricos US (tipo A) e EURO (tipos C/E/F).

ROBUSTO

- Estrutura reforçada
- Rodas reforçadas que combinam estabilidade e manobrabilidade.
- Suporte para botija de gás de até 4 m³.



250 A
ALU
3 m
063785



Alicate de massa negativa
250 A - 4 m - 25 mm²
043794



Porta eléctrodos
300 A - 4 m - 35 mm²
043862



Rolo tipo A

Aço / inox	Ø 0.6 / 0.8	042339
	Ø 0.8 / 1.0	041189
Alu	Ø 0.8 / 1.0	x1 041196
Arame tubular	Ø 0.9 / 1.2	042346

Manômetro



30 l/min
041622
041219
041646



Entregue com



MIG25 - 4 m



4 m - 25 mm²



Tensão de soldadura

Dinâmica de Arco

MIG/MAG : Velocidade de alimentação do fio (2> 15 m / min)
MMA : Intensidade de soldadura

ACESSÓRIOS (OPÇÃO)

50/60 Hz	A	A	A	GAS	NO GAS	200	300	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	MIG-MAG	MMA	U ₀	cm	kg	IP	Protected & Compatible power generator (+/-15%)
400 V 3~	16	40 → 250	40 → 250	0.6 - 1.2	0.9 - 1.2	✓	✓	1.6 → 5	0.8 1.0	2 → 15	0.8 1.0	200 A 180 A	200 A 180 A	59	78 x 68 x 37	48	IP 21	10 kW