

O GYSPOT ARCPULL é um gerador de soldadura por arco que solda todos os tipos de acessórios (anéis de tracção, cavilhas, pinos e pregos de ligação à terra). A sua regulação da corrente secundária permite manter uma perfeita estabilidade do arco. Sem mais ajustes manuais e aproximados, a pistola ARCPULL está equipada com uma tecnologia de motor linear única no mercado.

O ARCO PUXADO: O PROCESSO DO PROFISSIONAL

O arco puxado tem muitas vantagens sobre a descarga capacitiva:

- Repetibilidade e fiabilidade do processo.
- Soldadura completa e boa penetração.
- Protecção gasosa que não gera poluição.

A INOVAÇÃO REVOLUCIONÁRIA

A sua pistola incorpora um motor linear que é único no mercado. Esta inovação tem vantagens sem precedentes:

- Controlo do ciclo de soldadura.
- Velocidade de 30 pregos / minuto.
- Gestão do processo por controlo numérico que não requer qualquer ajustamento.
- Controlado pelo gerador, assegura uma precisão inigualável da altura do arco.
- Garfo com suporte cerâmico adaptado a altas velocidades.
- Execução simples e rápida.

2 MODOS DE SOLDADURA

A sua interface digital permite navegar entre dois modos de soldadura de uma forma intuitiva e funcional:

- Modo sinérgico com parâmetros pré-definidos, para uma utilização rápida e eficiente.
- Modo especialista para um controlo completo do ciclo de soldadura.
- A sua memória integrada permite guardar até 99 programas personalizados.



- Pinos de aço M12 (Tipo DD ISO13918)
- Pinos de alumínio M8 (Tipo PS ISO13918)

INCLUÍDO



Pistola sinérgica automática 3 m



Caixa de acessórios
068452



Pinça de terra dupla
068605



Caixa de consumíveis
ALU RING BOX 1.5 mm
059429



Haste de tracção
180 mm



Garfo com protecção de gás
068346



Suporte de pinos terra
M6/M8/M10
077368/075375/075382



Suporte de pernos Ø 5mm/Ø 6mm
076174/068391

50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY		T		U ₂ V	A	kW		OK	OK	IP	cm	kg	
		SYNERGIC	SR	STAHL	ALU			400 V	480 V					ArcPull	ArcPull + gun
380 > 480 V	50>680 A	•	•	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		22 > 44	20 A (D) 16 A (D)	47.8	45.7	OK	OK	IP23	32 x 32.4 x 41	17.4	20.4