



Testador profissional com medição ultra-precisa.

FUNCIONALIDADES

- **Bateria 6 e 12 V:** testa a tensão e o estado de carga.
- **Starter de 12 e 24 V:** testa a tensão de arranque.
- **Alternador de 12 e 24 V:** testa a tensão sem carga e em carga assim a ondulação da corrente de carga.
- Função especial para testar a resistência interna da bateria.

ANÁLISE INSTANTÂNEA

- Tensão da bateria (1.5 V a 30 V)
- Potência de arranque disponível
- Estado de carga e saúde da bateria (%)

TECNOLOGIAS DE BATERIA

- Compatível com 3 tipos de baterias de chumbo de 7 a 230 Ah:
 - Baterias seladas VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL
 - Baterias LIQUIDO STANDARD
 - Baterias START / STOP (EFB / AGM)

■ Faixas de funcionamento :

EN : 40 > 2100 CCA

DIN : 25 > 1300 CCA

SAE : 40 > 2000 CCA

JIS : bateria japonesa

IEC : 30 > 1500 CCA (norma internacional)

CA/MCA : 50 > 2500 CCA (bateria marítima)



Entregue em maleta

ULTRA-PRECISO

- Compensação automática da temperatura exterior.
- A medição de resistência dinâmica minimiza a descarga da bateria e exibe um resultado confiável não distorcido por:
 - A carga de superfície
 - consumo parasita (faróis, indicadores diversos...)
- Defeitos de contato (terminais de oxidação / terminais, terminais soltos)

PRATICO

- Display em tela LCD iluminada
- Interface multilíngua
- Cabo de fixação desconectável
- Proteção contra inversões de polaridade
- Caixa ABS (resistente aos ácidos) + proteção à prova de choque.
- Fonte de alimentação: 6 pilhas x 1.5V fornecidas (tipo LR6 – AA)

			TEST			RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION	mm	kg	
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE						
	6-12 V	7 > 230 Ah	•	• min 1.5 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	190 x 50 x 115	180 cm	0.8