

Com o seu compressor de ar integrado, o EASYCUT K35 PFC pode ser usado para cortar metal sempre que uma fonte de alimentação monofásica estiver disponível. A tecnologia PFC permite a operação entre 195 V e 265 V, para que você possa obter um corte de alta qualidade mesmo usando cabos de extensão de 100 m. Pequeno, leve e portátil, pode fornecer 35 A de potência para cortar diversos tipos de metal, com até 15 mm de espessura.

PERFORMANCE MÁXIMA

- Controle de ar automático projetado para se adequar à tocha TPT 35.
- Corta todos os aços (suave, inoxidável, endurecido, HLE), alumínio, cobre, etc.
- Maior velocidade de corte que o corte térmico Oxygas.

FÁCIL DE USAR

- Muito prático no local devido ao compressor incorporado.
- Filtro de ar interno com purga automática para evitar condensação no interior da tocha.
- A ignição sem HF evita interferências que podem danificar equipamentos eletrônicos próximos.
- Compartimento de armazenamento para consumíveis.

IDEAL PARA USO NO LOCAL

- Acomoda cabos de extensão de até 100 m de comprimento.
- Carcaça reforçada e pés anti-choque.
- Economia de espaço e fácil movimentação no local.
- Protegido contra sobretensões até 400 V (PROTEC 400).
- Classificação IP23S para suportar ambientes exigentes.
- Resfriamento otimizado com duto de ventilação que protege os componentes eletrônicos da poeira.

TOCHA PREMIUM

- Projetado para resistir a impactos e calor.
- Conexão/desconexão rápida da tocha, sem necessidade de ferramentas, para fácil transporte e manutenção.
- Mecanismo de segurança de gatilho.



Entregue com



TPT 35 - 4m



2m - 10mm²

DESEMPENHO

Capacidade	Grossura
Separação	15mm
Corte limpo	10mm

ACESSÓRIOS OPCIONAIS E CONSUMÍVEIS

	Bocal	x 4 040182
	Pontas	x 10 080799
	Difusor	x 2 040175
	Eletrodo	x 10 040168

Caixa de consumíveis
080782

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3

Óculos de segurança
sombra 5
042841Luvas de proteção
064164 (tamanho 9)
064171 (tamanho 10)Carrinho de mão
039568

				I_2	 milímetros (máx.)				AR SISTEMA	PT 60974-1 (40°C)				PI	 Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)		
	50/60 Hz	2 metros	A	A	Corte limpo		Separação			I A (60%)	I max					cm	kg
					Fé	Al/CrNi	Fé	Al/CrNi									
	230 V 1~	2 metros	16	10 35	10	8	15	10	Compressor integrado	26A	35A	45x26x36	18,5	IP23S	8 kW		