



O aquecedor por indução **POWERDUCTION 39LG (S90)** fornece potência de aquecimento imediata para desbloquear, aquecer aço ou alumínio. Graças ao seu arrefecimento líquido, pode aquecer peças de metal por vários minutos sem interrupção.

A ferramenta ideal em mecânica e manutenção:

- essencial para desbloquear barras de direcção (geometria).
- Desmontagem de velas de incandescência, limpadores bloqueados e suporte de rodas auxílios
- Desbloqueamento parafusos, pinos de direcção sem danificar o fole.
- Desmontagem de carda bloqueado no mancal.
- Desmontagem de linhas de escape de carros ou caminhões.

mas também na carroçaria:

- descolamento os elementos de aço ou alumínio colados.
- alisamento de chassi dobradas (excepto aços o aço HLE).



Aquecimento de longarinas
(excepto aços o aço HLE)

SUAS VANTAGENS

• Potência de aquecimento:

3700 W, seleccionável em incremento de 250 W. Aquece o coração do metal a uma profundidade de 6 mm. Você pode levá-lo para vermelho (aproximadamente 800 ° C) :

	37LG	39LG	50LG
	M10 1 s	M12 1 s	M14 1 s
	2 mm 5 s	2 mm 5 s	4 mm 5 s 2 mm 3 s
	Ø 10 15 s	Ø 10 15 s	Ø 10 10 s

• Segurança e economia de tempo:

Aquecimento imediato sem chama, numa zona precisa, que permite trabalhar perto de cabos, canos ou qualquer peça sensível ao calor sem desmontagem.

• Conforto de uso:

Cabo indutor de 3 metros, permitindo trabalhar em altura. Cabo de alimentação de 6 metros para uma utilização conveniente.



- Proteção reforçada para poder funcionar com geradores e contra sobre tensões constantes até 400V.



- É equipado com tecnologia PFC, fonte de alimentação de 185 V à 265 V.



Para um desempenho ótimo, é indispensável a adição de 1,6 litros de líquido de refrigeração.



- Fornecido completo com indutor S90 (número de peça 058927) e adaptador 285 (número de peça 064485).

- O produto requer uma substituição regular do líquido de arrefecimento não fornecido.
- 2L (ref. 082212)
- 5L (ref. 062511)



Indutores e acessórios:



285
M28 Ø16
Ref. 066485



S90
Ref. 058927



S70
Ref. 061569



S180
Ref. 059269



S20/B1
Ref. 064874



S180/B1
Ref. 064881



S180/B3W
Ref. 067899

Livré avec En option

				Freq. kHz	capacidade do reservatório líquido de arrefecimento						
					37LG	39LG	50LG				
	50 Hz	A	W					cm	kg	m	m
	230V 1~	16	3700	30-50	1,5 l	7 l		70 x 53 x 37	50	6	3

SMALL Ø16

INDUCTORS

* = équipement original	S90 058927	S70 061569	S180 059269	S20/B1 (20°) 064874	S180/B1 064881	S180/B3W 067899
37 LG	✓*			✓		✓
39 & 50 LG				✓ avec adaptateur 28S		
110, 160 & 220 LG				✓ avec adaptateur 32S		

Ø 20	S20/D20 078796	S90/D20 078871	S180/D20 069985
Ø 25	S20/D25 078802	S90/D25 078888	S180/D25 069992
Ø 30	S20/D30 078819	S90/D30 078895	S180/D30 070592
Ø 35	S20/D35 078826	S90/D35 078901	S180/D35 070608
Ø 40	S20/D40 078833	S90/D40 078918	S180/D40 070615
Ø 45	S20/D45 078840	S90/D45 078925	S180/D45 070622
Ø 50	S20/D50 078857	S90/D50 078932	S180/D50 070639
Ø 55	S20/D55 078864	S90/D55 078949	S180/D55 070646
37 LG	✓ S20/D20~D35, S90/D20~D35, S180/D20~D35		
39 & 50 LG	✓ avec adaptateur 28S		
110, 160 & 220 LG	✓ avec adaptateur 32S		

Kit de protection pour inducteurs
boucle
077386

	S180 HEAT TUBE D37 078604	S180 HEAT TUBE D40 078611	S180 HEAT TUBE D50 078628
37 LG	—		
39 & 50 LG	✓ avec adaptateur 28S		
110, 160 & 220 LG	✓ avec adaptateur 32S		

ADAPTATEUR POUR ACCÈS DIFFICILE		
	90°-S 082663	✓ compatible avec 180/B1 ✓ compatible avec 180/B2 ✓ compatible avec 180/B3W

ADAPTATEURS		
	28S M28 Ø16 064485	
	32S M32 Ø16 064508	
37 LG	—	
39 & 50 LG	✓ 28S M28 Ø16	
110, 160 & 220 LG	✓ 32S M32 Ø16	

Boîtes			
	28S/B type W pour 39LG & 50LG 072497		32S/B type W pour 110LG & 160LG 072503
	L box 065796		
	inclus : S20/B1 (x1) S180/B1 (x1) S180/B3 (x1) 28S (x1) B1 (x1) B3 (x1)		inclus : S20/B1 (x1) S180/B1 (x1) S180/B3 (x1) 32S (x1) B1 (x1) B3 (x1)

Chariot pour inducteur pour adaptateur 32L
075955

4 ou 8 roues

Ferrites									
	B1 053823		B2 053458		B3 067875		B4 053755		B5 079489
	B1 (x5) 079380		B2 (x5) 053458		B3 (x5) 067875		B4 (x5) 053755		B5 (x5) 079489
	B1 (x5) 079397		B2 (x5) 056916		B3 (x5) 072527		B4 (x5) 054844		Spiral 069701

Kit de colle pour inducteur
075948

Colle-Stick bi-composants
Power Epoxy 150°C
054851