

O aspirador de fumo EVO 2.1 e o seu braço 160/3 foram concebidos para aspirar e purificar os fumos secos produzidos pelos vários processos de soldadura. O aspirador tem um braço de sucção removível que gira 360 °.

Aplicações

O aspirador EVO 2.1 foi concebido para as seguintes aplicações:

- soldadura MMA
- soldadura TIG
- soldadura MIG / MAG

Filtrações

Três etapas de filtração:

- 1 - Filtro de metal (nível de filtração: 1)
- 2 - Filtro ondulado HEPA (nível de filtração: 2)

Painel de controlo

	On / Off
	Ventilador : modo automático ou manual




Zona de Suporte para equipamento de soldadura 230V (180 kg max)

Evacuação de fumaça ao ar livre

incluído Filtro 1.2 Ref. 046498

Rejeição exterior



- Os gases e fumaças gerados durante a soldadura são libertados no exterior para evitar a sua propagação no local de trabalho.
- Fornecer uma bainha de 150 mm de diâmetro para evacuar o fumo lá fora.

Entregue com:

- Conector macho de 230V para fonte de alimentação do carrinho.
- Cabo de alimentação 3x4 mm², comprimento 6m.
- Tomada de ligação de 230V para a máquina de soldar no carrinho
- Carretel de cabo para EVO 2.1

Braço 160/3

- **Resistência:** A estrutura autoportante interna é feita com tubos de aço reforçados e componentes em liga de alumínio 6061 anodizados para garantir a resistência ao longo do tempo (apesar da exposição contínua aos fumos).
- **Leveza:** O tubo rígido de alumínio permite maior leveza.
- **Eficiência:** O perfil quadrado do exaustor permite a máxima sucção.
- **Ajustável:** O fluxo de sucção é ajustável e o exaustor tem uma alça para melhor aderência. O braço gira 360°.
- **Seguro:** Tem uma grade de segurança anti-intrusão (trapo / papel).



		Potência W	Corrente A	Fluxo m³/h	Depressão Pa	Emissão sonora dB(A)	Braço m		kg	IP
50/60hz	16A	1 100	4,85	1 500	1 400	73	3	100	55	