

-  Aparelho com tecnologia inverter e comando por microprocessador.
-  Dinâmica de arco revolucionária e única no mercado.
-  Soldadura todos os elérodos rutilos, básicos, inox e ferro fundido em corrente contínua.
-  Prático, graças a seu «peso plumo» (2.9 kg), seu volume reduzido e o seu baixo consumo.



MMA

- ✓ **Iniciação imediata** graças à sua tensão de carga elevada.
- ✓ **Potência de soldadura constante.**
- ✓ **Fusão suave** devido à corrente contínua.
- ✓ **Insensível às flutuações de corrente** de saída ou no comprimento do arco.
- ✓ **Ótima penetração** e perfeita estabilidade do arco.

130
A



Entregue em maleta com :

- Cabo garra de massa (1.6m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)
- Porta-eléetrodo (2m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)

VANTAGENS

HOT START : potência acrescentada à reação química inicial.

ANTI STICKING : procedimento anti-cola.

ARC FORCE : aumento temporário da corrente em situação de soldadura difícil.



APARELHO PROTEGIDO PARA FUNCIONAR COM GERADORES E CONTRA VARIAÇÕES DE TENSÃO NA ALIMENTAÇÃO (+/-15%).

			I_2	Tecnologia integrada				MMA		U_0				IP		  Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
	50/60 Hz	A	A	HS	AF	ANTI-STICKING	P400	EN 60974-1 (40°C) IA (60%) 100%		V	mm ²	cm	kg			
	230 V 1~	16	10 → 130	▪	▪	▪	▪	45	40	72	10/25	25 × 17 × 10	2.9	IP 21	2 m	5.0 kVA