

Óculos de proteção ultra-resistente policarbonato ideal para maçarico de oxicorte**DESCRIÇÃO GERAL E ASSUNTOS**

- Lentes de policarbonato
- Estrutura em nylon, revestida com espuma EVA
- Têmporas de nylon + aperto elástico ajustável
- Peso: 42 g

VANTAGENS PARTICULARES

- Proteção integral dos olhos
- Elástico de fixação para um uso de protecção reforçada (contra o pó)
- Espuma de EVA cortada para ventilação
- Tratamento anti-riscos
- Óptica de classe 1 (uso permanente)

**CAMPOS DE APLICAÇÃO**

- Protecção para riscos mecânicos (Construção e Indústria)
- Protecção IV para soldadura autogénea, corte e soldadura de metais

COR E MARCAÇÃO

Cor da moldura	Noir
Marcação da moldura	EN166-F
Opções de Oculares	IR5 anti-riscos
Marcação ocular	5 1FK
Norma ocular	EN169

DIMENSÕES

Espessura da Lente	2,3 mm
Distância entre as oculares	18,5 mm
Altura do ocular	44 mm
Diagonal das oculares	66,3 mm
Menor espaçamento entre os ramos de óculos	56 mm
Largura total	136,5 mm

Entreque em blister

