

MIRKA

O Renascimento da Mirka® DEROS.

Mirka® DEROS II

20% mais potência. Maior durabilidade. Lixadora de Nova Geração

A **Mirka® DEROS II** de última geração dá continuidade à história da bem-sucedida lixadora roto-orbital, com inúmeras melhorias para o utilizador. O conforto do operador está no seu mais alto padrão, já que o motor elétrico sem escovas de longa duração da nova DEROS II agora oferece até 20% mais potência de lixagem, permitindo ultrapassar tarefas exigentes e aplicações pesadas com facilidade.

A Mirka DEROS II, sendo leve, com baixo nível de ruído, baixos valores de vibração e um design simétrico único, garante que a ferramenta pode ser utilizada durante longos períodos sem causar cansaço.

Mirka® DEROS II – Mais potência / Maior durabilidade / design fácil de usar



NEXT GEN TOOLS

Mais informações em: mirka.com/es-es



**NOVO
TAMANHO**
DEROS II 750
= Base
de 175 mm



Mirka® DEROS II

Características

- Motor sem escovas 20% mais potente, mantém a velocidade constante sob carga pesada
- Sensor de vibração integrado
- Novos acessórios (protetor de bordas / manga mais sustentável)
- Indicação LED de RPM no seletor de velocidade + velocidade on/off/ajustável
- Funcionalidades Bluetooth (conecta ao myMirka para monitorização de vibração)
- Tecnologia Bluetooth de baixo consumo energético
- Design ergonómico e simétrico – Perfil baixo, leve e com baixo nível de ruído
- Conecta a DEROS II ao aspirador de pó da Mirka e usa abrasivos livres de pó para um ambiente de trabalho mais saudável e seguro (mais informações em mirka.com)

Acessórios



Protetor de bordas DEROS II
125 mm: (8290125111), 150 mm:
(8290150111), 175 mm: (8290175111)



Manga para cabo e mangueira
3,8 m: MIE6515911 ou 5,8 m: MIE6515921
ou 9,8 m: MIE6515931

MODEL	DEROS II 325 / 350	DEROS II 550	DEROS II 5650	DEROS II 625	DEROS II 650	DEROS II 680	DEROS II 750
Código de produto	MID3254044 / MID3504044	MID5504044	–	MID6254044	MID6504044	MID6804044	MID7504044
... com mala	–	–	MID5650404CA	–	–	–	–
Tamanho da base	77 mm	125 mm	125 mm / 150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	175 mm
Potência	300 W	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W
Tensão de entrada	220 – 240 V ~	220 – 240 V ~	220 – 240 V ~	220 – 240 V ~	220 – 240 V ~	220 – 240 V ~	220 – 240 V ~
Velocidade (rpm)	4,000-10,000	4,000-10,000	4,000-10,000	4,000-10,000	4,000-10,000	4,000-10,000	6,000-9,000
Órbita	2.5 mm / 5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	2.5 mm	5.0 mm	8.0 mm	5.0 mm
Peso	0.8 kg	1.0 kg	1.0 kg	1.0 kg	1.1 kg	1.1 kg	1.1 kg
Nível de Ruído	67 dB	71 dB	71 dB	71 dB	71 dB	71 dB	71 dB
Vibração	3.1 m/s ² and 3.3 m/s ²	3.2 m/s ²	3.4 m/s ²	2.4 m/s ²	3.4 m/s ²	3.5 m/s ²	2.8 m/s ²
Utilização*	1, 3, 4	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4, 5	2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4, 5	1, 3, 4, 5	1, 3, 4, 5

*Sectores onde a ferramenta é mais indicada: (1) Construção e Decoração (2) Madeira (3) Reparação Automóvel (4) Transporte (5) Náutica. Mirka Deros II 350: Reparações pequenas e lixagem em locais de difícil acesso. Deros II 650: Potente, com motor sem escovas, mantém a velocidade sob carga pesada. Deros II 750: Lixagem de grandes superfícies nos sectores de Náutica, Madeira, Transporte e CD.