



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

IMPRIMACIÓN AL SILICATO

DESCRIPCIÓN

Fondo sellador, a base de Silicato Potásico, para la preparación de soportes minerales porosos que vayan a ser recubiertas con Revestimiento Liso al Silicato. Se utiliza también para su dilución.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Exterior / Interior. Fijador del Revestimiento Liso al Silicato, producto especialmente indicada para la protección y embellecimiento de fachadas de soportes minerales: cemento, mortero de cemento, ladrillo poroso, piedra, hormigón, etc., tanto en obra nueva como en restauración (ej. Restauración de centros históricos, edificios públicos...) Fija los soportes desmenuzables, proporciona dureza y mantiene la transpirabilidad del soporte.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza:	Emulsión de Silicato Potásico
Acabado:	Mate Incoloro
Densidad:	1,00 Kg/Litro +- 0,05
Sólidos en volumen:	6 +- 1
COV:	Cat. g BA (2010) máx 30 g/L
Rendimiento:	8 – 10 m ² /Litro y mano aprox. según superficie
Secado:	Al tacto: 2 – 3 horas, según temperatura. Repintado: 24 horas
Envases:	25 y 5 Litros

MODO DE EMPLEO

Aplicación: Brocha, Rodillo Dilución 0-50% (ver consejos aplicación)

Diluente: Agua **Limpieza utensilios:** Agua.

Preparación del soporte:

Soportes nuevos:

Sopores minerales: la superficie a pintar debe estar firme, sin partículas sueltas o que se desmenucen fácilmente, así como limpia de grasa, polvo, restos de desencofrante, etc. Sobre Revocos nuevos, esperar hasta el fraguado total (30 días mínimo). Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo. Neutralizar las superficies alcalinas. En superficies pulidas, lijár para abrir el poro. Limpiar el soporte de productos extraños. Masillar los defectos del soporte.

Restauración y mantenimiento:

Eliminar totalmente las viejas pinturas, ya que el Silicato debe estar en contacto con el soporte para la reacción petrificante. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia. En los soportes pintados, debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, averiguar la naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados. Masillar con plaste (al uso o en polvo) los defectos del soporte. Tratar con mate Antimoho los soportes con moho, previa limpieza del mismo, o con Revestimiento Antihumedad.



PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN

Moype, S.A.
Cmno. De los Marques, 35
30570 Beniaján MURCIA
Tlf. 968 820 878
968 820 812
609 654 370
info@moype.es

Consejos de aplicación:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Siempre debe ser aplicado sobre soportes minerales de construcción.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte.
- En soportes muy absorbentes, aplicar una mano de IMPRIMACIÓN AL SILICATO diluido y 24 horas después, 2 – 3 manos de REVESTIMIENTO LISO AL SILICATO en capas finas y dejando transcurrir 12 -24 horas entre manos.
- En soportes poco absorbentes aplicar 2 – 3 manos de REVESTIMIENTO LISO AL SILICATO con intervalos de 12 – 24 horas
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, ni en superficies expuestas a una fuerte insolación, ni en tiempo lluvioso o con riesgo de lluvia, ni con humedad superior al 80%.
- Preservar el envase de heladas.
- No lavar las superficies pintadas hasta pasados 15 días, o más según temperatura. Lavar sin frotar enérgicamente.
- Evitar el contacto de la pintura con superficies de vidrio, aluminio y madera barnizada. Si se producen manchas sobre ellas, eliminar inmediatamente con agua.

SEGURIDAD

- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C
- Producto no inflamable. Conservar en zonas secas, a cubierto, a temperaturas entre 5 y 35°C
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Se recomienda el uso de gafas de seguridad durante su utilización.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No verter los residuos al desagüe. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto.