

14.11 – NEUCEMOTIONS – Esmalte Aquoso Metálico

CONSIDERAÇÕES:



Formulado com uma dispersão aquosa 100% acrílica, de efeito metalizado.

Os seus pigmentos e cargas de alta solidez conferem grande resistência, quer no interior quer no exterior.

Pode ser aplicado num vasto tipo de substratos, desde madeira, reboco, fibrocimento, estuque, estanhados, etc., e também sobre pinturas alquídicas.

Versátil, além de ser lavável com água e detergente apresenta entre outras vantagens ser inodoro, excelente retenção da cor, boa resistência a fungos e algas.

É afinável no sistema BIG MIX.

A sua grande versatilidade e a gama de cores que permite, tornam-no um esmalte com grande poder decorativo, imprimindo aos ambientes um forte carácter.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e ausência de cheiro.
- Efeito decorativo metálico.
- Cores estáveis.
- Elevada resistência e boa elasticidade.
- Boa resistência ao aparecimento de fungos e algas.
- Excelente aderência.
- Boa resistência ao blocking.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,190 ± 0,10
- **Viscosidade**.....73-99ku (25°C)
- **Cor**..... cores catálogo.
- **Acabamento**..... Acetinado.
- **%Sólidos em volume** 41±5%
- **Secagem superficial**.....± 45 min.
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas.
- **Sobrepintura**.....± 12 horas.
- **Ponto Inflamação** Não Inflamável
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm.
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**.^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/I) 200 g/l (2010). Este produto contém no máximo 20 g/l COV.
- **Classificação “Qualidade do ar interior” segundo a Regulamentação Francesa e a norma EN ISO 16000 ... A⁺** (LQALMC.01/19).

UTILIZAÇÃO:

Devido às suas qualidades o "NEUCEMOTIONS" é adequado não só para pinturas de madeira como também na pintura de outros materiais utilizados em construção civil, tais como: metal, reboco, estuque, fibrocimento, carapas, etc., desde que devidamente preparados.

Versátil, de fácil manuseamento, o “NEUCEMOTIONS” constitui a solução ideal para a pintura decorativa com acabamento metálico de portas, janelas, móveis, paredes, vidro e azulejo, em vivendas, apartamentos, edifícios públicos, etc, introduzindo assim mais sofisticação nos seus espaços.

No restauro de materiais pintados com esmaltes alquídicos, a sua aderência é excelente.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Todas as superfícies deverão apresentar-se secas, firmes, isentas de poeiras, gorduras e outros contaminantes. As superfícies polidas, brilhantes ou sem porosidade devem ser previamente lixadas.

As superfícies metálicas devem já estar convenientemente protegidas com o primário anticorrosivo adequado, quando necessário, que para um sistema totalmente aquoso aconselhamos o uso de “MULTINEUCE – Primário Acrílico Aquoso Multiusos”. As superfícies em madeira devem estar secas, devidamente “aparelhadas” com uma demão de “NEUCECAPA- Sub-Capa Universal”, NEUCEGLOSS SA210- Sub-Capa Alquídica Aquosa ou de “MULTINEUCE”.

Sobre reboco, estuque ou carapas, deve garantir-se que estão em condições óptimas para aplicação e devidamente isolados com “AQUANEUCE – Primário Acrílico Aquoso Branco”, ou “MULTINEUCE”.

Deixar secar convenientemente o primário, proceder a uma ligeira lixagem (lixa fina) e aplicar o “NEUCEMOTIONS”.

Nas repinturas, basta uma lixagem cuidadosa da película antiga e proceder a uma limpeza para eliminar poeiras, gorduras ou outros contaminantes seguindo-se a repintura com “NEUCEMOTIONS”.

APLICAÇÃO:

Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.

É aplicado à trincha, rolo ou pistola (baixa pressão), em 2 a 3 demãos, convenientemente diluídas com água, e, intervaladas de 10 a 12 horas.

RECUMENDAÇÃO:

Como protecção adicional ao sistema em aplicações mais exigentes, como sendo, interiores com muito movimento ou em exteriores, pode ser aplicada uma camada transparente, NEUCEAQUA, após 24 a 48 horas da última demão de Neucemotions, que aumentara a resistência à lavagem, aos UV e abrasão, reduzindo o desgaste e retardando o envelhecimento do “NEUCEMOTIONS”.

DILUIÇÃO:

Com água nas seguintes proporções:

1ª Demão.....5 a 10%.

Restantes.....até 5%.

RENDIMENTO:

Em média e por demão 10 a 12 m²/litro, dependendo da forma de aplicação e da superfície.

**LIMPEZA DO
MATERIAL:**

Com água, imediatamente após aplicação.

PRECAUÇÕES:

Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

**ARMAZENAGEM
E
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 0.75lt.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.