

Resina Para Suportes Não Porosos



DESCRÍÇÃO

RESINET GRANULADO é um produto de acabamento rugoso formulado para ser aplicado em suportes lisos de forma a permitir uma perfeita aderência de outros materiais (gesso, autonivelantes ou de pintura).

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Suportes de gesso, azulejo, mosaicos, chapas , betão, betão pré-fabricado, pinturas esmaltadas, em especial nos materiais com pouca absorção.

VANTAGENS

- Excelente aderência a todos os materiais;
- Aumenta as resistências mecânicas e diminui a contração;
- Permite realizar pisos antiderrapantes;
- Permite a aderência de betonilhas com pouca espessura em mosaicos vidrados ou não;
- Permite agarramento de rebocos sobre fachadas pintadas;
- Permite aplicar massa de enchimento ou de estuque sem descolamento em azulejos.

MODO DE APLICAÇÃO

Limpar os suportes e eliminar as partes não aderentes. Agitar bem o produto antes da aplicação. Aplica-se sempre com suporte ligeiramente húmido, com rolo. É um produto pronto a aplicar, sem diluição. A limpeza das ferramentas é feita com água logo após a aplicação.

RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C;
- Não aplicar sobre suportes excessivamente quentes por exposição solar;
- Produto não tóxico, sem perigo para a pele;
- Não inflamável.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza	Acrílica
Acabamento	Rugoso
Cor	Rosa
Densidade	1,25 kg
Rendimento	4-8 m ² /L
Secagem ao toque	30-60 min
Embalagem	5 Kg e 20Kg



Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B

2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2

2745-232 Queluz

Contactos

91 785 91 91

geral@tintas-vital.pt

www.tintas-vital.pt

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.