

Primário Isolante Branco Interior/Exterior



DESCRIÇÃO

Primário profissional com resinas acrílicas de acabamento mate e boa cobertura. 2 em 1.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Ideal para aplicação interior ou exterior em paredes e tetos de cimento, ladrilho, gesso, pladur, etc.

MODO DE APLICAÇÃO

POLIACRIL B pode ser aplicado com rolo, trincha ou pistola de pintura. Deve ser diluído na 1ª demão com 10% de água e 5% nas restantes.

Em superfícies por pintar de gesso, cimento, ladrilho etc., limpar bem as superfícies, aplicar uma primeira demão diluída em 10-15% de água

Em superfícies degradadas de gesso, cimento, cal, reabilitadas ou com pinturas antigas aplicar previamente uma demão **POLIACRIL Primário Fixador** diluído em 2 partes de água;

Em superfícies pintadas se estiverem em bom estado lavar, lixar e aplicar diretamente na pintura.

A limpeza do material deve ser feita com água, logo após a sua aplicação.

RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C;
- Não aplicar sobre suportes excessivamente quentes por exposição solar;
- Não lavar as superfícies pintadas antes de passados 15 dias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza	Acrílica
Acabamento	Mate
Cor	Branco
Densidade	1,39 kg
Rendimento	8-11 m ² /L
Secagem ao tato	20-30 min
Secagem repintura	6-8 h
COV	máx 25 g/L COV
(Valor limite da UE para este produto Cat. A/g: 30g/L)	
Embalagem	15L/24Kg

Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B
2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2
2745-232 Queluz



Contactos

91 785 91 91
geral@tintas-vital.pt
www.tintas-vital.pt

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.