

Revestimento Colorido Para Ciclovias



DESCRIÇÃO

SLURRY é um produto á base de resinas termoplásticas incorporado numa emulsão de cargas minerais criteriosamente selecionadas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Utiliza-se como acabamento de pistas pedonais, ciclovias, instalações desportivas, armazéns industriais, acessos de garagens, zonas pedonais e onde quer que se pretenda um acabamento antiderrapante e decorativo.

MODO DE APLICAÇÃO

Pode ser aplicado sobre bases cimentosas ou asfálticas. Aplica-se puro com um rodo ou talocha apertando o produto ao suporte para obter um resultado uniforme. O consumo varia consoante o pavimento e a finalidade da aplicação, varia entre 1,5 Kg a 2 Kg/m². Em superfícies de muito tráfego, o consumo pode ir até 3Kg/m². Zonas de tráfego intenso deve aplicar **RESINET** (Resina de Aderência) na proporção 1/3 passado 24 horas para endurecer e impermeabilizar a camada superficial.

RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C;
- Não aplicar sobre suportes excessivamente quentes por exposição solar;
- Produto não tóxico, sem perigo para a pele;
- Não inflamável.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza	Acrílica
Acabamento	Rugoso
Cor	Cinzeno e Outras
Densidade	1,5 kg
Rendimento	1,5-3 Kg/m ²
Secagem ao toque	30-60 min
Embalagem	20Kg



Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B
2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2
2745-232 Queluz

Contactos

91 785 91 91
geral@tintas-vital.pt
www.tintas-vital.pt

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.