

44.02 – EUROTEX – Tinta Areada Branca

CONSIDERAÇÕES:



Formulada com copolímeros acrílicos, esta tinta está indicada para a pintura de paredes interiores e exteriores, permitindo um acabamento texturado de relevo médio.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação, boa aderência.
- Boa brancura e cobertura.
- Disfarça imperfeições do reboco e encobre fissuras.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,715 ± 0,10 (p/ cor branca)
- **Viscosidade**.....210 ± 25 Poises (25°C)
- **Cor**.....Branca.
- **Acabamento**.....Texturado, de relevo médio não agressivo e mate.
- **Secagem ao tacto**.....± 1 hora.
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas.
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**.....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/c) 40 g/l (2010). Este produto contém no máximo 11 g/l COV.

UTILIZAÇÃO:

É indicada para acabamentos de paredes no interior e exterior, sempre que se pretenda encobrir defeitos superficiais do suporte e simultaneamente conferir um aspecto texturado, de relevo médio mas não agressivo na cor branca.

PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE:

A superfície deve estar limpa, seca, dura, isenta de sujidade, de poeiras e de eflorescências alcalinas ou “musgos” antes de iniciar a aplicação.

No caso de repinturas, escovar bem as paredes de modo a serem eliminados restos de tinta velha mal aderidos, se a superfície apresentar zonas danificadas ou mesmo zonas “farinadas” aplicar uma demão de “IMPERNEUCE”.

APLICAÇÃO:

Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.

É aplicado com rolo alvéolado ou escova, em uma só demão sem diluição. Na aplicação com rolo a terminação do acabamento texturado deverá ser feita de baixo para cima.

Como camada de isolamento poderá aplicar-se:

- Uma demão de "PLIONEUCE PRIMÁRIO" – Sem diluição, (sempre que o reboco novo apresente sinais de alcalinidade ou salitre ou ainda nas repinturas como promotor de aderência e de protecção).
- Uma demão "HYDRONEUCE PRIMÁRIO" – Sem diluição.
- Uma demão de "AQUANEUCE – Primário Acrílico Aquoso Branco" – Sem diluição.

Para se obter um melhor acabamento, ao nível do relevo, aconselha-mos a aplicar uma demão de "EUROTEX" diluído com água, a qual se dá o nome de esfregaço após a aplicação do primário.

DILUIÇÃO: Com água, se necessário, em quantidades bastante pequenas.

RENDIMENTO: Em média 1 a 1,5 m²/Litro e por demão, dependendo da absorção do reboco.

Para o esfregaço, o rendimento é de ± 4 m²/litro e por demão.

LIMPEZA DO MATERIAL: Com água, logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES: Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança do produto é fundamental.

RECOMENDAÇÕES: Não pintar com temperaturas inferiores a 5°C, nem com tempo chuvoso.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM: Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 5 e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.