

100% Acrílica Exterior Fachadas**DESCRIÇÃO**

Revestimento de textura lisa mate 100% acrílica, boa cobertura, antialcalino, lavável, impermeável e permeável ao vapor de água. Excelente aderência, resistente à humidade e fungos. Resiste a pequenas fissuras do suporte dada a sua elasticidade. Recomendada pela garantia de + 10 anos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Proteção contra humidades e impermeabilização de fachadas, empenas e exterior de paredes em geral. Pode aplicar-se sobre reboco, gesso, ladrilho, etc. Excelente elasticidade.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicação a rolo, trincha ou pistola. A limpeza de utensílios é feita somente com água.

Em superfícies novas de reboco, argamassas térmicas e outras.

(Deve sempre aguardar pela cura completa do cimento, aprox. 1 mês)

- Limpar bem as superfícies, isento de poeiras e gorduras e deixar secar bem;
- Aplicar uma demão de **Primário Acrílico de Exterior POLIACRIL** diluído em 2 partes de água;
- Aplicar **EASYCRIL**, uma primeira demão diluída em 10-15% de água;
- Acabamento com mais uma ou duas demãos diluídas em 5% de água.

Em superfícies degradadas de reboco, cimento, cal, ou pinturas velhas, etc.

- Limpar com jato de água sob pressão ou escovar bem de modo a remover a tinta velha em desagregação;
- Reparar e uniformizar as zonas danificadas com **Massa de Exterior PLASTE** e as fendas/fissuras com **CIMFLEX-T Cimento Elástico Impermeável**;

Em superfícies pintadas e se estiverem em bom estado

- Lavar, deixar secar, aplicar **Primário Acrílico de Exterior POLIACRIL** diluído em 2 partes de água e de seguida aplicar 2 demãos diretamente na pintura;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza	Acrílica Estirénica
Acabamento	Mate
Cor	Branco e Outras
Densidade	1,3 kg
Rendimento	7-10 m ² /Lt
Secagem ao toque	60-90 min
Secagem repintura	12 h
COV	máx 14 g/L COV (Valor limite da UE para este produto Cat. A/c: 40g/L)
Embalagem	15L/20Kg

Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B

2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2

2745-232 Queluz

**Contactos**

91 785 91 91

geral@tintas-vital.pt

www.tintas-vital.pt

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.

EASYCRIL

100% Acrílica de Exterior Fachadas



RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C;
- Não aplicar sobre suportes excessivamente quentes por exposição solar;
- Não lavar as superfícies pintadas antes de passados 15 dias.

OBSERVAÇÕES

- Suportes contaminados com fungos e algas, efetuar previamente o tratamento com **DECAP F Decapante de Fungos e Algas**;
- Dependendo da cor selecionada e das características do suporte pode ser necessária a aplicação de demãos suplementares para se obter um acabamento uniforme;
- Por ser um produto aplicado em camada, este só adquire resistência à chuva ao fim de 24 horas.



Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B
2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2
2745-232 Queluz

Contactos

91 785 91 91
geral@tintas-vital.pt
www.tintas-vital.pt

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.