

## 09.05 – MASSA CARAPAS – Revestimento de Interiores

### CONSIDERAÇÕES:



Esta massa baseia-se numa mistura de dispersões aquosas, com pigmentos e cargas seleccionadas de modo a conferirem-lhe todas as características de enchimento, elasticidade e dureza de uma boa massa plástica.

### PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e boa aderência.
- Bom enchimento e grande maleabilidade.
- Bom rendimento e boa branura.
- Boa dureza.

### CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**..... $1,600 \pm 0,10$
- **Viscosidade**.....210 ± 25 Poises (25°C)
- **Cor**.....Branca.
- **Aspecto**.....Pastoso.
- **Acabamento**.....Abiculado característico
- **Secagem ao tacto**.....6 a 12 horas.
- **Secagem profundidade**.....24 a 48 horas.
- **Pintura**.....Depois de bem seca.
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm.
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....<sup>a)</sup> Valor limite UE para este produto cat. (A/g) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 26 g/l COV.

### UTILIZAÇÃO:

É recomendada, essencialmente, para o revestimento de lambrins, quando se pretende transmitir a esta zona da parede um acabamento com relevo próprio, e simultaneamente corrigir certas imperfeições. A "MASSA CARAPAS", depois de seca e dura, é também um óptimo suporte dos mais variados esmaltes de acabamento, desde os químico-resistentes, esmaltes de raiz epóxi base solvente ou de base aquosa ou de borracha clorada, aos tradicionais, esmalte de raiz acrílica aquosa.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As paredes devem estar devidamente limpas, secas, duras e isentas de areias mal aderidas.

### ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE:

Antes da aplicação da "MASSA CARAPAS" recomendamos como isolantes especiais:

- Uma demão "PLIONEUCE PRIMÁRIO" – sem diluição.
- Uma demão "HYDRONEUCE PRIMÁRIO" – Sem diluição.

<b>APLICAÇÃO:</b>	Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar. O produto é aplicado em uma só demão. É espalhado com escova apropriada em pequenas áreas, de um modo uniforme, e de seguida, através de um rolo de borracha apropriado é lhe conferido o desenho (relevo). A última "rolada" é no sentido de baixo para cima. Diluindo levemente a "MASSA CARAPAS", obtém-se um relevo mais arredondado e abatido.
<b>DILUIÇÃO:</b>	Com água, se necessário.
<b>RENDIMENTO:</b>	Em média 1 Kg/m <sup>2</sup> .
<b>LIMPEZA DO MATERIAL:</b>	Com água, logo após a aplicação.
<b>PRECAUÇÕES:</b>	Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a <u>Ficha de Segurança</u> do produto é fundamental.
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	Com tempo frio ou chuvoso a secagem é mais demorada pelo que deve evitar-se a sua aplicação. Não aplicar o esmalte de acabamento sem que a "MASSA CARAPAS" esteja bem seca. Pode ocasionar "descasques" posteriormente.
<b>ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:</b>	Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 7,5 e 25 Kg.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.