

## 33.01 – PAVINEUCE AQUA

**CONSIDERAÇÕES:** Formulada com uma dispersão aquosa 100% acrílica, e pigmentos e cargas de grande resistência e solidez, esta tinta está vocacionada para a pintura de campos de ténis em betão normal e betão poroso.

**PROPRIEDADES:**

- Fácil aplicação e grande aderência.
- Boa resistência à intempéries.
- Boa cobertura e retenção de cor.
- Grande resistência ao desgaste.
- Não agride a natureza.

**CARACTERÍSTICAS:**

- **Densidade**.....1,400 ± 0,10
- **Viscosidade**.....81-109Ku (25°C)
- **Cor**.....Vermelha, verde e outras sob consulta
- **Secagem superficial**.....2 a 4 horas
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas.
- **Sobre pintura**.....12 a 24 horas
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm.
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....<sup>a)</sup> Valor limite UE para este produto cat. (A/i) 140g/l (2010). Este produto contém no máximo 21 g/l COV

**UTILIZAÇÃO:** Dadas as suas características peculiares de resistência ao desgaste, esta tinta é especialmente indicada para a pintura de campos de ténis em betão poroso ou normal.  
No entanto, poderá ser aplicado em todas as situações em que se pretenda dar cor e protecção ao betão.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE:** As superfícies em betão devem estar previamente limpas, secas e duras antes da aplicação desta tinta.

**APLICAÇÃO:** Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.  
É aplicado preferencialmente à pistola, podendo também ser aplicado com a trincha ou rolo, em 3 demãos convenientemente diluídas com água e intervaladas de 12 a 24 horas

**DILUIÇÃO:** Com água.  
Para campo de ténis em betão poroso usar as seguintes proporções, aproximadamente:

1<sup>a</sup> Demão.....30 a 40% para boa penetração  
Restantes.....Até 25 %  
Para outras aplicações usar as seguintes proporções, aproximadamente:

1 <sup>a</sup> Demão.....	10 a 15% para boa penetração
Restantes.....	Até 10 %

**RENDIMENTO:** Em média e por demão de 8 a 10 m<sup>2</sup>/litro, dependendo do método de aplicação e da porosidade do betão.

**LIMPEZA DO MATERIAL:** Com água imediatamente após a aplicação.

**PRECAUÇÕES:** A selecção dos constituintes deste produto, conferem um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças.

**RECOMENDAÇÕES:** Não aplicar em dias chuvosos ou frios, a presença de humidade pode originar “descasque”. Condições climatéricas amenas são ideais.

**ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 5lt e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.