



A NEUCENATURE HOME surge dentro da nova geração de tintas, as tintas naturais. Com índole de tinta decorativa para interiores, NEUCENATURE HOME resulta da necessidade de revisitar as pinturas tradicionais em união com a inovação.



Apresenta-se como tinta natural com acabamento mate e boa cobertura, sendo formulada a partir de uma dispersão aquosa ambientalmente avançada de copolímero estireno-acrílico. Esta matéria-prima, normalmente de origem fóssil, foi substituída por matérias-primas renováveis, contribuindo para a redução da dependência dos combustíveis fósseis. Ainda, a NEUCENATURE HOME tem odor muito ténue e teor de COV's inferior a 0,3 g/L.

Permite ser afinada numa vasta gama de cores em tons suaves no sistema BIG MIX.



PROPRIEDADES

- 73% do carbono (C) orgânico provém de fontes naturais
C (orgânico de fonte natural) / C (total orgânico) = 73%, base peso seco, conceito de Biomass Balance.
- Baixo odor (COV's $\leq 0,3$ g/L).
- Fácil aplicação.
- Excelente cobertura e brancura.
- 100% das matérias-primas fósseis da resina foram substituídas por matérias-primas renováveis.
- Por cada quilograma de resina presente nas tintas da linha NEUCENATURE, evita-se 0,8 kg de emissões de CO₂, correspondendo a um decréscimo nas emissões de 60%.



CARACTERÍSTICAS

Densidade	1,68 ± 0,10 (cor branca)
Viscosidade	12900 ± 3000 [SP7 60rpm 20,0°C, cP]
Cor	Branca e cores claras
Acabamento	Mate
Secagem Superficial	± 1h
Secagem Profundidade	± 24h
Ponto de Inflamação	Não inflamável
Teor em CIT/MIT	<15 ppm
COV	^o Valor limite UE para este produto cat. (A/a) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 0,3 g/l COV

UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura de paredes interiores ou tetos sempre que se pretenda um acabamento sedoso, no mais variado tipo de suportes, nomeadamente estuque projetado, gesso cartonado e estanhado, cimento, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Em superfícies novas, estas deverão estar secas, firmes, isentas de gorduras, poeiras e outros contaminantes.
No caso de repinturas, escovar bem a parede de modo a eliminar restos de tinta mal aderida. Se a superfície apresentar zonas danificadas aplicar uma demão de IMPERNEUCE.


ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE

Recomendamos como isolamento, o primário aquoso da linha NEUCENATURE, mais sustentável.
Em casos excecionais, pode ser necessário usar outro tipo de primário.

Demãos	Primário	Diluição
1	Neucenature Primer	Sem diluição

APLICAÇÃO

Mexer bem o produto antes de o aplicar.
A aplicação é feita à trincha ou rolo anti-gota, em 2 a 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas entre 12 a 24 horas.



DILUIÇÃO

É feita com água nas seguintes proporções aproximadamente:

1ª Demão	até 10%
Restantes	até 5%

RENDIMENTO

Variável consoante o tipo de suporte e as condições de aplicação.
Em média e por demão 8 a 10 m²/litro.

LIMPEZA DO MATERIAL

Com água, logo após a aplicação.

RECOMENDAÇÕES

Temperatura de aplicação entre 5 e 35°C, humidade relativa inferior a 80%.

PRECAUÇÕES

Este produto apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 ano após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 1L, 4L e 10 litros.

Notas a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.