

10.01 – SOLUÇÃO ANTI-FUNGOS

CONSIDERAÇÕES:



Trata-se de uma combinação de agentes de conservação e fungicidas em solução aquosa. Permite eliminar, ou pelo menos, retardar o desenvolvimento de fungos (bolor) nas paredes.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação.
- Elimina ou retarda o desenvolvimento de fungos.

CARACTERÍSTICA:

- **Densidade**.....1,017 ± 0,10
- **Viscosidade**.....95 ± 14” Ford IV (20°C)
- **Aspecto**.....Líquido esbranquiçado

UTILIZAÇÃO:

Este produto tem dois tipos de aplicação:

É aplicado directamente à parede sobre as zonas infestadas com fungos (acção desinfectante). Neste caso, a “SOLUÇÃO ANTI-FUNGOS” deve ser diluída com água, em partes iguais, antes da aplicação.

É aplicado misturado com a tinta como reforço e protecção contra a acção das fungos. Neste caso aconselhamos juntar a cada 15 litros de tinta plástica 2 x ¼ litros de “SOLUÇÃO ANTI-FUNGOS”.

As gamas de tinta plástica que aconselhamos para este fim são: “SUVENIL”, “SUPERNEUCE” e “NEUCEBEL”.

A combinação das duas aplicações resulta mais eficiente.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As zonas da parede infestadas com fungos (bolor) devem ser convenientemente lavadas (de modo a remover os fungos) antes da aplicação da “SOLUÇÃO ANTI-FUNGOS”.

No caso de repinturas, além da operação de lavagem das zonas infestadas, deve efectuar-se uma escovagem conveniente da parede de modo a eliminar tinta mal aderida.

APLICAÇÃO:

Aplica-se com trinchinha ou com rolo. Aconselhamos os seguintes esquemas:

Paredes novas:

- 1º. Lavar convenientemente a parede.
- 2º. Aplicar directamente à parede a “SOLUÇÃO ANTI-FUNGOS” (diluída em partes iguais com água) de modo a ficar bem entranhada e deixar secar cerca de 12 horas.
- 3º. Aplicar duas a três demãos de “tinta plástica” na cor eleita, convenientemente reforçada. **“Em cada 15 litros de tinta juntar 2 x ¼ litros de SOLUÇÃO ANTI-FUNGOS.”**

Repinturas:

Neste caso, após lavagem conveniente da parede, aplicar duas a três demãos de tinta plástica na cor eleita reforçada com a “SOLUÇÃO ANTI-FUNGOS” (ver utilização).

DILUIÇÃO:

Este produto é fornecido pronto a utilizar.

RENDIMENTO:

Variável de acordo com a absorção do suporte. Como orientação 10 m²/litro de mistura (quando aplicado directamente à parede).

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com água e sabão.

PRECAUÇÕES:

- Dado tratar-se de um produto de natureza tóxica, aconselhamos o máximo cuidado no seu manuseamento.
- No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água.
- Manter o produto fora do alcance das crianças.

**ARMAZENAGEM
E
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 1/4, e 1 litros.