

Tinta Mate Interior/Exterior



DESCRIÇÃO

Tinta mate de boa cobertura, excelente brancura, lavável e resistente. Não amarelece. Contém conservante anti fungos. Fácil aplicação.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Pintura de paredes e tetos em interior ou exterior. Resistente à humidade, ideal para varandas, marquises, muros exteriores, etc.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicação a rolo, trincha ou pistola. A limpeza de utensílios é feita somente com água.

Em superfícies novas de gesso, cimento, ladrilho etc.

- Limpar bem as superfícies de modo a ficar seco, isento de poeiras e gorduras;
- Aplicar uma demão de **Primário Acrílico Branco POLIACRIL B**;
- Aplicar uma primeira demão diluída em 5-10% de água;
- Acabamento com uma ou duas demãos diluídas em 5-10% de água.

Em superfícies degradadas de gesso, cimento, cal, reabilitadas ou com pinturas antigas:

- Reparar as zonas danificadas ou com fissuras com **Massa Plax-t**;
- Aplicar previamente uma demão **POLIACRIL Primário Fixador** diluído em 2 partes de água;

Em superfícies pintadas se estiverem em bom estado

- Lavar, lixar e aplicar diretamente na pintura;
- Se a superfície estiver em muito mau estado, eliminar a pintura velha e proceder como se fosse uma superfície sem pintura.

RECOMENDAÇÕES

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C;
- Não aplicar sobre suportes excessivamente quentes por exposição solar;
- Não lavar as superfícies pintadas antes de passados 15 dias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza	Acrílica Estirénica
Acabamento	Mate
Cor	Branco e Outras
Densidade	1,6 kg
Rendimento	10-12 m ² /L
Secagem ao tacto	20-30 min
Secagem repintura	6-8 h
COV	máx 5 g/L COV (Valor limite da UE para este produto Cat. A/c: 40g/L)
Embalagem	4L/6Kg e 15L/24Kg

Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B
2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2
2745-232 Queluz



Contactos

91 785 91 91
geral@tintas-vital.pt
www.tintas-vital.pt

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.