

08.01 – COUVERTEK NORMAL

CONSIDERAÇÕES:



Massa de base aquosa branca de textura areada, pronto a aplicar, com poder de enchimento e regularização para superfícies de interior, nomeadamente paredes e tectos, nos mais diversos tipos de substratos permitindo obter uma superfície em boas condições para se proceder a decoração final.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação.
- Boa aderência.
- Fácil de lixar.
- Boa resistência.
- Grande permeabilidade ao vapor de água.
- Bom enchimento.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1710 ± 0,10
- **Viscosidade**.....650 ± 50 Poises (25°C)
- **Cor**.....Branca
- **Aspecto**.....Pastoso
- **Secagem ao tacto**.....± 1 hora
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas, variando com espessura do enchimento
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**..^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/l) 200 g/l (2010). Este produto contém no máximo 26 g/l COV.

UTILIZAÇÃO:

O “COUVERTEK NORMAL” é um produto utilizado para a estucagem de paredes e tectos no interior, sobre uma grande variedade de materiais, tais como, tijolo, bloco de betão, fibrocimento, reboco de cimento, etc. tem um óptimo desempenho no enchimento de pequenos orifícios, fissuras, fendas e ondulações, permitindo a nivelção das superfícies.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Deve limpar-se convenientemente os orifícios, fendas, fissuras, etc. existentes de modo a libertá-los de poeiras ou materiais mal aderidos. Orifícios com tamanhos superiores a 5 mm devem ser previamente preenchidos por camadas. As superfícies devem de estar secas.

APLICAÇÃO:

Mexer o produto antes de o aplicar.

Aplicar manual ou mecanicamente por projecção utilizando equipamento apropriado, a regularização da camada é feita sempre manualmente com espátula apropriada, deixando a superfície lisa retirando o excesso de produto que pode ser reutilizado.

Ao aplicar uma segunda camada, esta poderá ficar com alguns efeitos decorativos (por exemplo: efeito texturado) ou não.

A aplicação entre camadas devera ser feita mais ou menos com 1 hora de intervalo.

Depois de seco, a superfície pode ser lixada, usando uma lixa fina, antes do acabamento final eliminar toda a poeira provocada.

Ao fim de 24 horas toda a superfície devera ser pintada com tinta apropriada.

DILUIÇÃO:

Este produto é fornecido pronto a aplicar.

RENDIMENTO:

Variável de acordo com a espessura da camada e porosidade do suporte.

Como orientação podemos indicar 1,5 kg/m² por demão.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com água, logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças.

**ARMAZENAGEM
E
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 25 Kg.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.