

Cimento Expansivo Presa Rápida



DESCRIÇÃO

WATERSTOP é um cimento destinado a reparações de passagens de água. É uma mistura de ligantes hidráulicos enriquecidos em resinas e fibras sintéticas especialmente estudado para reparações de estruturas muito solicitadas e infiltrações de água mesmo sob pressão.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Destina-se principalmente a reparações de estruturas muito solicitadas, ou zonas onde a estanquicidade total é necessária. Exemplo: reparações sobre estruturas com zonas onde a corrosão das armaduras estalou o betão; estanquicidade de depósitos, esgotos, etc.

MODO DE APLICAÇÃO

Preparação dos suportes

Proceder a um estudo minucioso do estado do betão e das armações. As partes em betão que estejam quebradiças devem ser picadas até à obtenção de um suporte rijo e de boa qualidade.

Os suportes devem ser limpos sem pó nem gorduras.

As armaduras devem ser escovadas e protegidas.

A periferia das zonas a tratar devem estar limpas e em bom estado.

Aplicação

De maneira tradicional com uma colher de pedreiro. Deve apertar-se a argamassa de **WATERSTOP** ao máximo para obter uma boa aderência e uma estanquidade perfeita. Deve efetuar as reparações com rapidez, pois a argamassa seca em 30 segundos

VANTAGENS

- **WATERSTOP** reage com a água expandindo e torna-se impermeável.
- Não tem contração depois de seco.
- Possui características mecânicas elevadas.
- Permite realizar reparações sem cofragens.

PRECAUÇÕES NA UTILIZAÇÃO

- É aconselhado a utilização de luvas;
- Nunca preparar grandes quantidades, fechar sempre bem a embalagem;
- Temperatura mínima de aplicação + 5°C. Temperatura ideal para aplicação 20 a 25°C;
- Limpar a ferramenta logo após a aplicação;
- Guardar ao abrigo do sol, em local fresco e seco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tempo de secagem da mistura	30 m
Aspeto	Pó
Cor	Cinzento
Embalagem	5 Kg



Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B
2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2
2745-232 Queluz

Contactos

91 785 91 91
geral@tintas-vital.pt
www.tintas-vital.pt

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.