

Borracha Elástica Acrílica Impermeável**DESCRIÇÃO**

Borracha elástica de resina acrílica estirénica.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Impermeabilização de terraços, coberturas, algerozes, fachadas, empenas, varandas,, floreiras, chaminés, reparação de telhas, chapas de fibrocimento, chapas galvanizadas, chapas tipo sandwich, etc...

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicação a rolo, trincha ou pistola. A limpeza de utensílios é feita somente com água.

Pode ser incorporado na 1ª demão rede de fibra de vidro antialcalina **FIBRAX T50/65** aumentando a resistência do produto. Em superfícies horizontais devem ser aplicadas 3 a 4 demãos, até se conseguir um consumo aproximado de 1,500 kg/m². Nas superfícies verticais podem ser aplicadas 2 a 3 demãos com um consumo de 0,800/1000 kg/m².

Em terraços, ter em atenção os rodapés, subindo pelo menos 15cm na parede.

Esperar 48 a 72 horas, com tempo seco, para posterior colocação dos mosaicos ou outro tipo de pavimento.

Aplicar sempre com a betonilha/reboco, isenta de humidade.

PROPRIEDADES

EASYFLEX é um produto composto por resina acrílica estirénica que, uma vez seco, forma uma lâmina espessa altamente elástica, flexível, rigorosamente impermeável e duradoura. Excelente aderência sobre qualquer suporte. Estantidade permanente através dos anos. Resistente aos raios ultravioletas e ao frio. Tem vantagem sobre outro tipo de impermeabilizantes devido ao facto de ser de aplicação fácil, sem juntas de colagem e pisável.

É um produto com certificado de garantia de 10 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento	Mate
Cor	Branco, Cinza e Telha
Elasticidade	400%
Resistência ao calor	80° C
Resistência ao frio	-10° C
Densidade	1,36 kg
Rendimento	1,2 Kg/m ²
Secagem ao tacto	1-2 h
Secagem profundidade	48 h
COV	máx 16 g/L COV
(Valor limite da UE para este produto Cat. A/i: 140g/L)	
Embalagem	15L/20Kg

Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B
2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2
2745-232 Queluz

**Contactos**

91 785 91 91
geral@tintas-vital.pt
www.tintas-vital.pt

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.