

M360

LINHA DE PINTURA - XLINE MEMBRAX

Revestimento Liso (membrana auto lavável)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Pintura mate de textura lisa, elástica 300% para uso, preferencial, no exterior. Boa aderência, resistência e anti-alkali, impermeável à água, mas permeável ao seu vapor. Brancura inalterável e cores resistentes aos raios ultravioletas.

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO

Protecção, impermeabilização de fachadas ou paredes exteriores em geral. Pode aplicar-se sobre reboco, gesso, ladrilho, etc.

MODO DE APLICAÇÃO

- Aplicação com rolo, trincha ou pistola
- Limpeza da ferramenta é feita somente com água
- **Superfícies sem pintura** (gesso, reboco, ladrilho):
 - Limpar bem as superfícies
 - Aplicar uma primeira demão diluída em 10-15% em água
 - Acabamento feito com 2 ou 3 demãos diluídas em 5-10%
 - Sobre as superfícies degradadas de gesso, reboco ou cal, aplicar previamente uma demão de fixador de fundo **POLIACRIL** diluída em 4-5 partes de água
- **Superfícies pintadas** se estiverem em bom estado, lavar e aplicar directamente **PAVIMUR-L** diluído em 5-10% em água. Se estiverem em mau estado, eliminar a pintura velha, e proceder como se fosse uma superfície sem pintura.

DADOS TÉCNICOS

Natureza	Polímero Vinílico
Acabado	Mate
Cor	32 cores- Catálogo X-Line
Densidade	1,3Kg/L
Rendimento	6-8 m2/L e demão
Secagem	Ao tacto: 2 a 4 horas Repintura: 6-8 h
Embalagem	15L/20KG

RECOMENDAÇÕES

- Não lavar as superfícies pintadas antes de passados 15 dias.
- Misturar o produto antes de aplicar.
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- Guardar o produto do frio.

Rua 3 de Abril de 1964, Arm. 16
2675- 458 Odivelas

Telf: 21 932 32 15
Tel: 91 785 91 91

www.vital-imp.com
geral@vital-imp.com



As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.