

Hidrofugante Base Solvente



DESCRIÇÃO

É um composto de silanos/siloxanos em solução num solvente. Foi concebido para a impermeabilização de fachadas e todas as superfícies porosas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Pode ser utilizado em todos os suportes porosos da construção civil: tijoleira, xisto, telhas, tijolo burro, cerâmicas, monómassas, mármore tipo estremo, moleanos ou moca creme, granito, travertino, etc.

VANTAGENS

- Como não é um produto formulado com silicone penetra em profundidade fechando os poros dos materiais.
- Não forma barreira ao vapor de água ou película (não escama).
- Tem um efeito anti salitre e evita a carbonatação.
- Aumenta a vida dos materiais, pois não permite o depósito de impurezas ou água.
- Não altera o aspeto dos materiais, não dá brilho, não tira o brilho.
- Protege os materiais do gelo.

MODO DE APLICAÇÃO

O suporte deve encontrar-se isento de partículas em desagregação, bactérias e microrganismos, eflorescências e fissuras. Deve estar de preferência seco, embora este possa ser aplicado com uma ligeira humidade.

A aplicação é feita com a ajuda de um rolo ou pulverizador de baixa pressão até a saturação do suporte. No caso do suporte ser muito rugoso, pode ser necessário aplicação de uma segunda demão após 24 horas.

Proteger caixilharias, vidros e plantas.

Evitar o contacto com os olhos. Se este ocorrer lavar abundantemente com água limpa.

Produto inflamável, não tóxico, não gela, guardar ao abrigo do calor.

Não aplicar com temperaturas inferiores a + 5° e superiores a 35°C, nem quando o tempo ameaça chuva, nevoeiro ou gelo.

Após a aplicação guardar da chuva 6 a 8 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento	Transparente
Cor	Incolor
Densidade	0,9 kg
Rendimento	6-8 m²/L
Secagem	30-60 min
COV	máx 21g/L COV
(Valor limite da UE para este produto Cat. A/h: 30g/L)	
Embalagem	5 Lt e 25 Lt



Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B
2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2
2745-232 Queluz

Contactos

91 785 91 91
geral@tintas-vital.pt
www.tintas-vital.pt

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.