

## Armadura em Fibra de Vidro



### Descrição

**FIBRAX T160** é uma fibra de vidro em malha com tratamento antialcalino para reforço de paredes de reboco ou sistema de capoto.

### Domínios de Aplicação

- **FIBRAX T160** utiliza-se como reforço de estuques, argamassa de reboco e suporte de gesso. A rede funciona como uma armadura de pele anti fissuração. A utilização desta rede dentro do reboco das juntas entre os pilares e a alvenaria, ou entre vigas e alvenarias, garante a estabilidade do reboco e impede o aparecimento de fendas nessas zonas. É aconselhado para evitar a fissuração de paredes originada pela retração das argamassas. As paredes executadas desta forma, aumentam a durabilidade das pinturas e impermeabilização, visto que o suporte se mantém intacto (sem partir).

### Características Técnicas

Peso	160 gr/m <sup>2</sup>
Espessura	0,5 m/m
Resistência à tração	1200 N/5cm (teia) 1200 N/5cm (trama)
Malha	+- 5mm/5mm
Rolos	100 cm x 50 m
Alongamento à rotura	3,5%

Contém tratamento antialcalino



### Vital Tintas e Impermeabilizantes

**Loja** Av. José Elias Garcia, 44 B  
2745-141 Queluz  
**Armazém** Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2  
2745-232 Queluz

### Contactos

**91 785 91 91**  
[geral@tintas-vital.pt](mailto:geral@tintas-vital.pt)  
[www.tintas-vital.pt](http://www.tintas-vital.pt)

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.