

W9 – COLA PARA TACOS

UTILIZAÇÃO:	Formulada com uma emulsão de PVA a “COLA PARA TACOS”, está indicada para a colagem unilateral de pavimentos em madeira ao chão em betão. É muito utilizada na Indústria de Construção Civil.
PROPRIEDADES:	- Fácil aplicação. - Grande aderência ao chão e ao betão.
CARACTERÍSTICAS:	- Densidade.....1,050 ± 0,10 - Viscosidade.....102-138 ku (20°C) - Cor.....Esbranquiçada, translúcida. - Secagem.....24 a 48 horas. - Teor de sólidos.....50%.
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:	A superfície do betão deve estar limpa, perfeitamente seca e regularizada.
APLICAÇÃO:	Mexer bem o produto antes de o aplicar. A aplicação obedece aos seguintes passos: 1. Distribuir a cola no pavimento de betão, com uma “talocha dentada” própria, em pequenas áreas e em camada fina mas suficiente para permitir um bom contacto entre o pavimento de madeira e o chão em betão. 2. De seguida, ajustar o pavimento de madeira ao chão, efectuando o ajuste com pequenas pancadas com um martelo de borracha. 3. Deixar secar vários dias.
DILUIÇÃO:	O produto é fornecido pronto a aplicar.
RENDIMENTO:	Variável de acordo com a camada de cola. Como orientação 2 m²/kg de produto.
LIMPEZA DO MATERIAL:	Com água, logo após a aplicação.
PRECAUÇÕES:	Não contém solventes em proporções prejudiciais para a saúde. Não apresenta riscos para a saúde.

RECOMENDAÇÕES:

Não aplicar com tempo húmido ou frio. Estes factores condicionam a secagem e o desempenho da cola.

“Pentear” a cola com “talocha dentada” antes da colocação do pavimento de madeira é fundamental, na medida em que são os canais que se formam que irão ajudar a um bom nivelamento e eficiente secagem da cola.

ARMAZENAGEM

E

EMBALAGEM:

Devem conservar-se os recipientes devidamente fechados e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

É fornecido em embalagens de, 7.5kg e 20kg.