

## 08.03 – COUVERTEK EXTERIOR

### CONSIDERAÇÕES:



Massa de base aquosa de textura areada, para enchimento e regularização para superfícies no exterior, permitindo obter superfícies em boas condições de se proceder a decoração final. É constituída por uma selecção de cargas inertes e ligantes especiais que lhe conferem resistência à água, elasticidade e dureza.

### PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação.
- Boa aderência.
- Boa resistência.
- Bom poder de enchimento.

### CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1.550 ± 0,10
- **Viscosidade**.....550 ± 50 Poises (25°C)
- **Cor**.....Creme claro
- **Aspecto**.....Pastoso
- **Secagem entre demãos**.....Mínimo 24 horas
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas, variando com espessura do enchimento
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**..<sup>a)</sup> Valor limite UE para este produto cat. (A/I) 200 g/l (2010). Este produto contém no máximo 9 g/l COV.

### UTILIZAÇÃO:

O “COUVERTEK EXTERIOR” é um produto pronto aplicar utilizado para reparação e enchimento de fissuras, ondulações, pequenos orifícios, de um modo geral tem a função de regularização de superfícies no exterior, sobre uma grande variedade de materiais, tais como, reboco normal, areado, betão, tijolo, fibrocimento, reboco de cimento, etc.. “COUVERTEK EXTERIOR”, também pode ser aplicado no interior, sobre paredes estanhadas, gesso cartonado, estuque, etc..

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Deve limpar-se convenientemente os orifícios, fendas, fissuras, etc. existentes de modo a libertá-los de poeiras ou materiais mal aderidos. Orifícios com tamanhos superiores a 5 mm devem ser previamente preenchidos por camadas. As superfícies devem de estar secas.

### APLICAÇÃO:

Mexer o produto antes de o aplicar.  
Aplicação é feita manualmente com espátula em uma ou mais camadas, consoante a necessidade, deixar secar bem entre camadas, mínimo 24 horas.

É conveniente lixar entre as demãos aplicadas de COUVERTEK EXTERIOR e antes de se aplicar o primário ou a tinta de acabamento.

O primário e a tinta de acabamento terão que ser adequados para pinturas de exterior, sendo assim, recomendamos como primário, PLIONEUCE PRIMÁRIO, e como tinta, NEUCEGOLD, SUPERNEUCE, etc.

Aguardar no mínimo 24 horas antes de pintar.

Em superfícies anteriormente pintadas é conveniente aplicar 1 demão PLIONEUCE PRIMÁRIO antes do COUVERTEK EXTERIOR. Antes de pintar e com o intuito de regularizar as diferenças de absorção do suporte, para evitar posteriores manchas na pintura, é conveniente isolar as zonas reparadas, aplicando nestas uma demão de PLIONEUCE PRIMÁRIO.

**DILUIÇÃO:**

Este produto é fornecido pronto a aplicar.

**RENDIMENTO:**

Variável de acordo com a espessura da camada e porosidade do suporte.

Como orientação podemos indicar 1,5 kg/m<sup>2</sup> por demão.

**LIMPEZA DO MATERIAL:**

Com água, logo após a aplicação.

**PRECAUÇÕES:**

A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças.

**ARMAZENAGEM  
E  
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 25 Kg.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.