

Protetor de paredes



DESCRIÇÃO

Produto desenvolvido para proteger paredes de cimento, pedra, ladrilho, mosaico, monomassa e pintura de fachadas. Permite a limpeza com água fria ou quente a alta pressão (90°C) e escova de arame. É um produto hidrofugante sem brilho.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicação a trincha ou rolo de pintura. A limpeza de utensílios é feita somente com água. Aplicar o produto puro, sem diluição. Aplicar sobre superfícies limpas e secas 1 a 2 demãos de produto, consoante a absorção do suporte. Deixar secar a 1ª demão antes de aplicar a 2ª. Depois de se limpar uma pintura de graffiti, deve-se aplicar de novo o **ANTIGRAFFITI**. Não aplicar com tempo chuvoso ou frio.

RECOMENDAÇÕES

- Guardar em local seco
- Guardar em local recolhido durante 12 a 18 meses.
- Guardar em local afastado das crianças

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza	Parafina e Ceras especiais
Acabamento	Transparente Mate
Cor	Branco leitoso
Densidade	1,05 kg
Rendimento	5 a 7 m ² /L
(Variável consoante a rugosidade do suporte)	
Secagem ao toque	2 h
Secagem repintura	6-8 h
Embalagem	5 Lt



Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B
2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2
2745-232 Queluz

Contactos

91 785 91 91
geral@tintas-vital.pt
www.tintas-vital.pt



As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.