



DESCRIÇÃO

Diluyente para tintas epóxi.

VANTAGENS

Indicado para diluição de tintas epóxi. Possui alto poder de diluição e pode ser utilizado para limpeza de equipamentos e acessórios de pintura

COMPOSIÇÃO

Hidrocarbonetos aromáticos e éteres glicólicos.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
Não reutilizar a embalagem;
Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor;
Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem;
Recomendamos usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora;
Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min;
Em caso de inalação, afastar-se do local;
Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem;
Para mais informações ver ficha de segurança.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspetto	Líquido incolor
Densidade	0,85 Kg/Litro +- 0,05
Sólidos em peso	0 +- 1
Teor Aromático	80% +- 1
Ponto ebulição	>100°C
Ponto inflamação	< = 28°C
Embalagem	1, 5 e 25 Lt



Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B
2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2
2745-232 Queluz

Contactos

91 785 91 91
geral@tintas-vital.pt
www.tintas-vital.pt



As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.