

Tratamento anticristalização para AdBlue®
Aditivo para o depósito AdBlue® do sistema SCR

USO

O MOTUL Crystal Protect AdBlue® é um aditivo inovador que ajuda a manter o sistema de injeção AdBlue® em perfeito estado de funcionamento em motores a diesel Euro6 equipados com sistemas de pós-tratamento SCR (Redução Catalítica Seletiva) que tratam NOx usando o aditivo AdBlue®, também conhecido como “Fluido de Escape Diesel”.

A sua fórmula única impede a cristalização da ureia, garantindo uma atomização ideal do injetor AdBlue®, um funcionamento eficiente do catalisador SCR contra as emissões de NOx (óxido de azoto) e evita avarias devido à acumulação de cristais.

O MOTUL Crystal Protect AdBlue® é particularmente recomendado para prolongar a vida útil do sistema SCR (Redução Catalítica Selectiva) utilizado nos veículos a diesel modernos Euro6 e ajudar a evitar potenciais imobilizações e reparações dispendiosas.

PRESTAÇÕES

Um sistema SCR bem cuidado é essencial para o correto funcionamento do motor. Ao garantir a interação perfeita entre o SCR e o AdBlue®, o MOTUL Crystal Protect AdBlue® permite:

- Manter a fluidez do AdBlue® ao evitando a cristalização dos resíduos de ureia
- Otimizar a eficiência do SCR ao evitar a formação de cristais em todo o circuito do AdBlue® (depósito, bomba, tubagens, sistema de dosagem e injetor de AdBlue®)
- Manter a limpeza de todo sistema SCR
- Aumentar a fiabilidade
- Maior fiabilidade

A utilização regular do MOTUL Crystal Protect AdBlue® garante:

- Proteção do sistema SCR
- Manutenção do sistema de pós-tratamento dos gases de escape e rendimento do motor
- Maior satisfação na condução
- Redução das emissões poluentes
- Redução dos custos de manutenção e imobilização devido a avarias associadas



MOTUL CRYSTAL PROTECT ADBLUE

Tratamento anticristalização para AdBlue®
Aditivo para o depósito AdBlue® do sistema SCR

RECOMENDAÇÕES

Apertar a embalagem, medir a quantidade necessária de produto no dosificador superior (ver a escala de dosagem em baixo). Uma embalagem de 250ml permite tratar 100L de AdBlue®.

- 10ml = 4L
- 15ml = 6L
- 20ml = 8L
- 25ml = 10L

- Verta a dose de MOTUL Crystal Protect AdBlue® diretamente no depósito de AdBlue® do veículo, seguindo as instruções do fabricante para o enchimento de AdBlue®.

Siga sempre as instruções do fabricante e o procedimento de enchimento de AdBlue® descrito no manual de manutenção do veículo.

A utilização regular de MOTUL Crystal Protect AdBlue® em cada enchimento do depósito de AdBlue® garante o bom funcionamento do sistema SCR e evita reparações dispendiosas, prolongando assim a vida útil do sistema de pós-tratamento dos gases de escape.

Perigoso. Respeite as precauções de utilização.

SEGURANÇA

Consulte a ficha de segurança (MSDS) e as informações mencionadas na etiqueta do produto.