

SKIMMER OASE 250 LM

O Oase Skimmer 250 LM é um skimmer flutuante de alto desempenho que mantém limpa até 250m² de superfície de água. O skimmer flutuante é particularmente adequado para corpos d'água com flutuações significativas do nível da água e pode ser implementado de forma flexível em locais onde os poluentes se acumulam.

O sistema recolhe os poluentes através de uma aba de filtragem com 52cm de largura. Os poluentes são recolhidos num cesto de fácil remoção para descarte conveniente. A bomba de circulação integrada e energeticamente eficiente garante uma filtragem potente e gera um fluxo de água ideal graças ao retorno de água direcionado.

Folhas, pólen e partículas depositadas na superfície da água pelo vento representam um risco para o equilíbrio biológico de um corpo d'água. Os skimmers OASE removem essas partículas poluentes da superfície de forma potente e eficaz, direcionando-as para a cesta de coleta. Dessa forma, os poluentes podem ser removidos do ecossistema aquático antes que causem danos.

Principais características do Oase Skimmer 250 LM:

- Ajuste ideal do nível da água através do design da bóia
- Aba do skimmer de 52cm de largura para um desempenho ideal do skimmer.
- Bomba integrada
- Fluxo de retorno de água direcionado para uma circulação de água eficiente.
- Vida útil extremamente longa devido à tecnologia de motor encapsulado, sem vedações sujeitas a desgaste.
- Cesto de coleta de poluentes em aço inoxidável de 27 litros
- Acabamento de alta qualidade com componentes em aço inoxidável
- Equipamento de fixação incluído
- Garantia de acordo com o fabricante



Descrição	Especificações
Dimensões (CxLxA)	775 x 400 x 590mm
largura da abertura do skimmer	520mm
Tamanho da cesta (CxLxA)	510 x 310 x 190mm
volume do cesto do filtro	27 litros
Tensão nominal	220-240V/50Hz
Consumo de energia (bomba)	250watts
Adequado para lagos até um máximo de	250m ²
Litros por minuto no máximo	250
Litros por hora no máximo	15.000
Conexão do lado da pressão	1½ polegada
Superfície filtrante	4500cm ²
Profundidade mínima da água	650mm
Peso	27kg
Comprimento do cabo	10m

Consulte no seguinte link: <https://youtu.be/7iPen-NG6HE?si=gmtTanWUdEx1yS3G>

Aquecimento central
Energias renováveis
Furos de água
Serviços
Assistência técnica

mundágua

Óbvia Fonte, Lda
EN 229 n.º40
Mundão
3505-576 Viseu
Tel.: 232 440 061
Tlm.: 917 267 729
(chamada para a rede fixa e móvel nacional)
E-mail: geral@mundagua.com
Web: www.mundagua.com